

# STARTRAC

223 4WD 22 Cv  
263 4WD 25 Cv



Powered by  
 **MITSUBISHI  
DIESEL ENGINE**



Distribuito in Italia da:

**GIEMME MACHINERY S.r.l.** Vocabolo Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG)  
Tel.: +39 075 90 11 53 • Email: [info@giemmemachinery.com](mailto:info@giemmemachinery.com) • [www.giemmemachinery.com](http://www.giemmemachinery.com)

[www.trattoristartrac.it](http://www.trattoristartrac.it)

# DATI TECNICI

MODELLO	223 4WD	263 4WD
<b>MOTORE</b>		
Potenza (Cv)	22	25
Tipo	Mitsubishi L3E Stage-V	Mitsubishi S3L2 Stage-V
N° Cilindri	3	
Cilindrata (cc)	953	1319
Velocità nominale (giri/min)	3000	2500
Sistema di raffreddamento	A liquido	
Alésaggio/Corsa (mm)	76/70	78/92
Coppia massima (Nm)	52 @ 2000 giri/min	76,3 @ 2000 giri/min
<b>TRASMISSIONE E FRENI</b>		
Tipo	Meccanico sincronizzato con leve laterali	
N° Marce	9 AV + 3 RM	
PTO (giri/min)	540-1000	
Tipo sterzo	Idrostatico	
Tipo frenatura	Multidisco in bagno d'olio	
<b>IDRAULICA E SOLLEVATORE</b>		
Sollevatore posteriore	Idraulico con comando manuale alza-abbassa, controllo della posizione e sforzo controllato	
Capacità di sollevamento (Kg)	750 alle rotule	
N° Distributori idraulici posteriori	1 semplice/doppio effetto	
N° pompe e portata (L/m)	1 (11)	2 (11+11)

# STARTRAC



**223 4WD**  
22 Cv

**263 4WD**  
25 Cv

GOMMATURE	1. AGRICOLA	2. GARDEN	3. INDUSTRIALE	4. AGRICOLA	5. GARDEN	6. AGRICOLA	7. GARDEN
Anteriore	180/85D12	23x8.5-12	23x8.5-12	6.5/80-12	220/55R12	23x8.5-12	5.00x12
Posteriore	8.3x20	33x15.5-16.5	33x15.5-16.5	280/70R18	280/70R16	280/70R18	8.00x18

VELOCITÀ E DIMENSIONI	223 4WD						
Velocità massima (Km/h)	25.70	24.30	24.10	24.60	24.90	24.60	24.20
Dimensioni LxPxH (mm)	2700x1080x2100	2700x1490x2050	2700x1490x2050	2700x1200x2060	2700x1255x2030	2700x1220x2060	2700x1050x2060
Passo (mm)	1490						
Carreggiata (mm)	da 811 a 988	1080		da 845 a 988	935	da 845 a 988	da 743 a 988
Peso (Kg)	950	992	1020	952	959	956	929

VELOCITÀ E DIMENSIONI	263 4WD						
Velocità massima (Km/h)	21.45	20.25	20.20	20.46	19.06	20.46	20.20
Dimensioni LxPxH (mm)	2700x1080x2100	2700x1490x2050	2700x1490x2050	2700x1200x2060	2700x1220x2030	2700x1220x2060	2700x1050x2060
Passo (mm)	1490						
Carreggiata Min-Max (mm)	811- 988	1080		845-988	935	845-988	743- 988
Peso (Kg)	950	992	1020	952	959	956	929

COMPATIBILI CON OLTRE **50** TIPI DI  
ATTREZZATURE GIEMME MACHINERY



I prodotti sono soggetti a continui aggiornamenti, pertanto le specifiche tecniche sopra menzionate sono soggette a modifiche senza preavviso.